



Дизель-генератор GMGen GML7500TELX

GMGen®
power systems



Дизельное
топливо

50
Гц

Частота тока

3000
об/мин

Частота
вращения
двигателя

400/230
В

Напряжение



Воздушное
охлаждение



Карточка электростанции
на сайте grandmotors.ru

Мощность

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| резервная (ESP) | 7.3 кВА | 5.8 кВт |
| основная (PRP) | 6.6 кВА | 5.3 кВт |

Двигатель

KOHLER KD15-440

Генератор

(варианты поставки)

LINZ Electric Alternator

Панель управления

(варианты поставки)

QM306 русифицированная,
поддерживает автозапуск

Основные характеристики

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Производитель | GMGen Power Systems |
| Частота вращения коленчатого вала | 3000 об/мин |
| Охлаждение | воздушное |
| Способ запуска | электростартер |
| Напряжение выхода | 400/230 В |
| Расход топлива, при нагрузке 70% | 1,5 л/ч |

Данные для установки

Открытое исполнение

| | |
|----------|-------------|
| Габариты | 75x56x62 см |
| Вес | 121 кг |



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)

Электростартер

Панель управления

Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель KOHLER KD15-440

KOHLER®



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Количество цилиндров | 1 |
| Модель двигателя | KD15-440 |
| Компоновка | рядная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрическая система | 12 В |
| Тип регулятора частоты вращения | механический |
| Степень сжатия | 20.3:1 |
| Рабочий объем | 0,44 л |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 76 мм |
| Масса сухая | 45 кг |
| Габариты, мм | 412.8x340x493.1 мм |
| Частота вращения коленчатого вала | 3000 об/мин |
| Мощность кВт | 7,4 кВт |
| Мощность резервная кВт | 7,4 кВт |

Системы двигателя

| | |
|----------------------------------|---------|
| Объем масляной системы | 1,2 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива, при нагрузке 75% | 1,2 л/ч |

Генератор **LINZ Electric Alternator**



Основные характеристики

Производитель

LINZ Electric

Модель генератора

Alternator

Панель управления QM306



Индикация и измерение

Счетчик наработки

A поддерживает режим автозапуска ДГУ

RU поддерживает русский язык

Общие характеристики

Модель панели управления QM306

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги



Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования