

Дизель-генератор GMGen GMXD6500ELX

GMGen®

power systems



Дизельное
топливо

50
Гц

Частота тока

3000
об/мин

Частота
вращения
двигателя

230 В

Напряжение



Воздушное
охлаждение



Карточка электростанции
на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	6.3 кВА	6.3 кВт
основная (PRP)	5.5 кВА	5.5 кВт

Двигатель

G-Drive DE0498I-E

Генератор

(варианты поставки)

G-Drive SA6IM-B

Основные характеристики

Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	230 В
Максимальный ток	27 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,5 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	81x55x61 см
Вес	105 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)

Электростартер

Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Система смазки с фильтрацией

Система защиты по низкому давлению масла

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%



Двигатель G-Drive DE0498I-E



Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	DE0498I-E
Тактность двигателя	4
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	20:1
Рабочий объем	0,5 л
Диаметр цилиндра	92 мм
Ход поршня	75 мм
Масса сухая	57 кг
Габариты, мм	42x47x50 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	8 кВт
Мощность основная кВт	7,35 кВт
Мощность резервная кВт	8 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,75 л
Тип топлива	дизель



Генератор G-Drive SA6IM-B



Основные характеристики

Производитель	G-Drive
Модель генератора	SA6IM-B
Мощность кВА	6 кВА
Мощность кВт	6 кВт
Напряжение выхода	230 В
Частота выхода	50 Гц
Фазность	1
Коэффициент мощности (cos)	1
Регулятор напряжения	да

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

