

Дизель-генератор KOHLER-SDMO Diesel 4000 C



ГрандМоторс® НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИБП
GrandMotors® RELIABLE SUPPLIER OF GENERATOR SETS AND UPS



Дизельное топливо



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	3.4 кВА	3.4 кВт
основная (PRP)	3.4 кВА	3.4 кВт

Двигатель

KOHLER KD350

Генератор

(варианты поставки)

SOGA Sincro FT2MBS

Основные характеристики

Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	0,9 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	81x56x59 см
Вес	70 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Система смазки с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель KOHLER KD350

KOHLER®

Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	KD350
Компоновка	рядная
Тактность двигателя	4
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	20.3:1
Рабочий объем	0,35 л
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	66 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	5 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,2 л
Тип топлива	дизель
Расход топлива, при нагрузке 75%	0,9 л/ч



Генератор SOGA Sincro FT2MBS



Основные характеристики

Производитель	SOGA
Модель генератора	Sincro FT2MBS
Мощность кВА	17,6 кВА
Мощность кВт	14,08 кВт
Частота выхода	50 Гц
Фазность	3
Коэффициент мощности (cos)	0,8
Класс электрозащиты	IP21
Класс изоляции	H
Количество подшипников	1

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

