

Дизель-генератор KOHLER-SDMO Diesel 4000 E XL C5



ГрандМоторс®
GrandMotors.ru



Дизельное
топливо

50
Гц

Частота тока

3000
об/мин

Частота
вращения
двигателя

230 В

Напряжение



Воздушное
охлаждение



Карточка электростанции
на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	3.4 кВА	3.4 кВт
основная (PRP)	3.4 кВА	3.4 кВт

Двигатель

KOHLER KD350E_C5

Генератор

(варианты поставки)

KOHLER Alternator

Основные характеристики

Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	0,9 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	81x56x59 см
Вес	84 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)

Электростартер

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Система смазки с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель KOHLER KD350E_C5

KOHLER®

Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	KD350E_C5
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	20.3:1
Рабочий объем	0,35 л
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	66 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	5 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,2 л
Тип топлива	дизель
Расход топлива, при нагрузке 75%	0,9 л/ч

ГрандМоторс®

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИБП

СПОНСОР



8-800 -333-94-60

info@grandmotors.ru

www.grandmotors.ru

Генератор **KOHLER Alternator**

KOHLER®



Основные характеристики

Производитель

KOHLER

Модель генератора

Alternator

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

