


Дизель-генератор KOHLER-SDMO Diesel 6500 TE XL C




Дизельное топливо



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	6.5 кВА	5.2 кВт
основная (PRP)	5.2 кВА	4.2 кВт

Двигатель

KOHLER KD440E

Генератор

(варианты поставки)

SOGA Sincro ET2 MCS

Основные характеристики

Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,2 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	81x56x59 см
Вес	108 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)

Электростартер

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Система смазки с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель KOHLER KD440E

KOHLER®

Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	KD440E
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	20.3:1
Рабочий объем	0,44 л
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	76 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	7,7 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,5 л
Тип топлива	дизель
Расход топлива, при нагрузке 75%	1,2 л/ч



Генератор **SOGA Sincro ET2 MCS**



Основные характеристики

Производитель

SOGA

Модель генератора

Sincro ET2 MCS

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

