


Бензогенератор KOHLER-SDMO Perform 5500 T XL




ГрандМоторс
GrandMotors




Бензин



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	5.6 кВА	4.5 кВт
основная (PRP)	5.6 кВА	4.5 кВт

Двигатель

KOHLER CH395

Генератор

(варианты поставки)

Mecc Alte TR1-160/2

Основные характеристики

Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	400/230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,7 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	81x56x59 см
Вес	76.5 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель KOHLER CH395

KOHLER®

Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	CH395
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,28 л
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	58 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	7,1 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,1 л
Тип топлива	бензин

Генератор Mecc Alte TR1-160/2



Основные характеристики

Производитель	Mecc Alte
Модель генератора	TR1-160/2
Тип системы возбуждения	CAPACITOR

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

