


Бензогенератор KOHLER-SDMO Perform 7500 T XL




Бензин



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	8.1 кВА	6.5 кВт
основная (PRP)	6.5 кВА	5.2 кВт

Двигатель

KOHLER CH440

Генератор

(варианты поставки)

Mecc Alte TR2-130/2

Основные характеристики

Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	400/230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	2,6 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	81x56x59 см
Вес	94.5 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель KOHLER CH440

KOHLER®

Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	CH440
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8:1
Рабочий объем	0,43 л
Диаметр цилиндра	89 мм
Ход поршня	69 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	10,5 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,3 л
Тип топлива	бензин

Генератор Mecc Alte TR2-130/2



Основные характеристики

Производитель	Mecc Alte
Модель генератора	TR2-130/2
Мощность кВА	8 кВА
Мощность кВт	6,4 кВт
Тип системы возбуждения	CAPACITOR



Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

